

Seite 1 von 1 Technisches Merkblatt Stand 01.12.2023 **Änderungen seit der letzten Ausgabe!!**

<b>Bodenraker / Spachtelzähne / Moosgummischieber für die Beschichtungsarbeiten</b>			
Art.-Nr.:	Bezeichnung <b>(nur noch begrenzt lieferbar)</b>	Inhalt:	Produkt Bild
<b>Bodenraker / Spachtel zum Auftragen von Grundierungen und Beschichtungen:</b>			
08 33 01 0000-001	<b>Bodenlegerspachtel</b> 28 cm mit Klemmleiste zum Aufziehen von Verlaufbeschichtungen	1 Stück	
08 33 05 0000-001	<b>Bodenraker-Flächenspachtel</b> 56 cm Großflächenraker für zwei Spachtelzähne zum Auftragen von Verlaufbeschichtungen	1 Stück	
<b>08 33 09 0000-001</b>	<b>Moosgummischieber</b> 45 cm Metallrücken ohne Stiel	1 Stück	
08 33 10 0000-001	<b>Moosgummischieber</b> 60 cm Metallrücken ohne Stiel		
<b>08 33 15 0000-001</b>	<b>Fugengummi (Gummispachtel) 20 cm breit</b> 5 mm Gummi <b>schwarz</b> mit Holzrücken	1 Stück	
<b>08 33 16 0000-001</b>	<b>Fugengummi (Gummispachtel) 30 cm breit</b> 5 mm Gummi <b>schwarz</b> mit Holzrücken		
<b>08 33 17 0000-001</b>	<b>Fugengummi (Gummispachtel) 20 cm breit</b> 4 mm Gummi <b>weiß</b> mit Holzrücken	1 Stück	
<b>08 33 18 0000-001</b>	<b>Fugengummi (Gummispachtel) 30 cm breit</b> 4 mm Gummi <b>weiß</b> mit Holzrücken		
<b>Spachtelzähne für die Bodenraker / Spachtel:</b>			
08 34 10 0000-001	<b>Spachtelzähne Nr. 10</b> für ca. 0,5 mm Schichten, 28 cm lang. <u>Zum Auftragen von:</u> PU-Super Flex, EP-Bindemittel, EP-Versiegelung MV: ca.0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup> EP-Sperrschicht, MV: ca.0,50-0,70 kg / m <sup>2</sup> EP-/EP-DF Easy Floor, MV: ca.0,60-0,80 kg / m <sup>2</sup>	1 Stück	  Abbildung ähnlich Keine Originalgröße
08 34 20 0000-001	<b>Spachtelzähne Nr. 20</b> für ca. 1,0-1,5 mm - Schichten, 28 cm lang, <u>Zum Auftragen von:</u> EP-/EP-DF Verlaufbeschichtung 1,0-1,5 mm MV: ca.1,60-2,00 kg/m <sup>2</sup> EP-/EP-DF Verlaufbeschichtung 1,5-2,0 mm MV: ca.2,30-2,50 kg/m <sup>2</sup> EP-/EP-DF Easy Floor, MV: ca. 1,40-1,60 kg / m <sup>2</sup>	1 Stück	  Abbildung ähnlich Keine Originalgröße
08 34 23 0000-001	<b>Spachtelzähne Nr. 23</b> für ca. 1,5-1,8 mm - Schichten, 28 cm lang, <u>Zum Auftragen von:</u> EP-/EP-DF Verlaufbeschichtung 1,5-2,0 mm MV: ca.2,50-3,00 kg/m <sup>2</sup> EP-/EP-DF Easy Floor, MV: ca.2,10-2,50 kg / m <sup>2</sup>	1 Stück	  Abbildung ähnlich Keine Originalgröße
08 34 25 0000-001	<b>Spachtelzähne Nr. 25</b> für ca. 1,90-2,5 mm-Schichten, 28 cm lang, <u>Zum Auftragen von:</u> EP-/EP-DF Verlaufbeschichtung 1,5-2,0 mm MV: ca.3,00-3,40 kg/m <sup>2</sup> EP-/EP-DF Verlaufbeschichtung 2,5-3,0 mm MV: ca.4,30-4,50 kg/m <sup>2</sup>	1 Stück	  Abbildung ähnlich Keine Originalgröße
08 34 78 0000-001	<b>Spachtelzähne Nr. 78</b> für ca. 3 mm-Schichten, 28 cm lang, <u>Zum Auftragen von:</u> EP-/EP-DF Verlaufbeschichtung 2,5-3,0 mm MV: ca.5,20-5,40 kg/m <sup>2</sup>	1 Stück	  Abbildung ähnlich Keine Originalgröße